

Projekt: LV:

Leistungsbeschreibung
in EUR

Menge ME

Einheitspreis

Gesamtpreis

**Winkel - Stützmauer aus Draht
liefern und versetzen**

Wandstärke 20 cm
Fußlänge 40 cm
Drahtstärke 5 mm
Maschenweite 50 x 50 mm
feuerverzinkt, liefern und
herstellen

höhen - und fluchtgerecht
auf verdichtetes Schotterbett
oder Betonfundament und mit
Steinen nach Wahl des
Auftraggebers füllen
Die Einbauhinweise des
Herstellers sind zu beachten.
Nebenarbeiten zur Montage werden
nicht gesondert vergütet.

Füllmaterial:

Füllung: 0,2 m³
Korngröße: 60 - 80 mm
Hinterfüllung mit Schotter: 0,4 m³
Höhe: 100 cm

Hersteller: S+S Gittersysteme GmbH
Schloßberg 19
63773 Goldbach

bitte wenden Sie sich an den Händler

Ausgeschriebenes Fabrikat: Gitttec

m

Projekt: LV:

Leistungsbeschreibung
in EUR

Menge ME

Einheitspreis

Gesamtpreis

Leistung wie vorbeschrieben, jedoch
Elementhöhe 80 cm
Füllung 0,16 m³
Hinterfüllung m. Schotter: 0,3m³
m

Leistung wie vorbeschrieben, jedoch
Elementhöhe 60 cm
Füllung 0,12 m³
Hinterfüllung m. Schotter: 0,2m³
m